

Rectificadora angular AGE125

Diámetro del disco 125 mm



Rectificadora angular universal de Ø 125 mm para el mecanizado de metal y materiales de construcción



Motor resistente a grandes cargas con alto grado de eficiencia para una potencia de trabajo elevada.



Sistema electrónico con arranque suave y protección tanto de re arranque como de sobrecarga mecánica

La rectificadora angular compacta y de aplicación universal AGE125 es un artículo imprescindible para cualquier profesional y convence tanto por su resistente motor con un alto grado de eficiencia como por su sistema electrónico con arranque suave y protección tanto de re arranque como de sobrecarga mecánica. La función para evitar contragolpes apaga el

motor cuando se bloquea el disco, con lo que se trabaja de forma segura. Gracias a la refrigeración optimizada y al valioso sellado antipolvo se alarga la vida útil de la rectificadora angular. Además, la capota protectora se puede ajustar sin herramientas y el interruptor de deslizamiento se puede bloquear.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Ø máx. de hoja de sierra	125 mm
Paso de eje	M14

Accionamiento

Accionamiento/motor	Eléctrico
Tensión/frecuencia	220-240 V/50-60 Hz
Potencia nominal del motor	900 W
Velocidad en marcha en vacío	11.500 rpm

Dimensiones y peso

Longitud	300 mm
Ancho	75 mm
Alto	105 mm
Peso (sin disco)	2 kg
Longitud del cable	4 m

Sistema y accesorios

Rectificadora angular AGE125	
11002625	Rectificadora angular AGE125/230 V