

★ ★
STANDARD

Accionamiento PPH25

Potencia 25 kW



Paneles de control dispuestos de forma ergonómica



Seguro gracias a componentes eléctricos de gran calidad



Indicadores de manómetro para circuito principal y circuito de desplazamiento

La regulación de 2 niveles garantiza óptimas velocidades de corte para cada aplicación. Un accionamiento

sencillo y sin complicaciones con características del producto reducidas a lo esencial.

TYROLIT

Sistema y accesorios



Datos técnicos

Motor eléctrico

Potencia	25 kW
----------	-------

Hidráulica

Niveles de presión	2
--------------------	---

2 circuitos de desplazamiento	Rueda dentada
-------------------------------	---------------

Circuito principal	Bomba de engranajes doble
--------------------	---------------------------

Potencia

Nivel 1	45 l/min a 230 bares
---------	----------------------

Nivel 2	50 l/min a 200 bares
---------	----------------------

Electricidad

Tensión	400/480 V
---------	-----------

Frecuencia	50/60 Hz
------------	----------

Consumo de energía (400 V / 50 Hz)	42 A
------------------------------------	------

Dimensiones y peso

Longitud	720 mm
----------	--------

Ancho	475 mm
-------	--------

Alto	988 mm
------	--------

Peso	145 kg
------	--------

Sistema y accesorios

Accionamiento PPH25

10984200*	Accionamiento PPH25 / 380–420 V / 50 Hz
-----------	---

976206	Paquete de mangueras de 5 piezas, 8 m FD
--------	--

975672	Paquete de mangueras de 2 piezas, 8 m FF (desplazamiento)
--------	---

Accesorios

973074	Acoplamiento CEE 63/5 polos
--------	-----------------------------

999578	Grifo abrir/cerrar para cortadoras de hilo
--------	--

* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión y frecuencia de radio.