
SISTEMA DE PERFORACIÓN DE CORONA **DRA400***** | **DRU400*****

Perforaciones de broca de núcleo hasta Ø 400 mm



Guía de rodillos ajustable e intercambiable con muy poco desgaste



Ejecución sencilla de perforaciones en ángulos gracias al indicador de ángulo



DRA400*** con base con tacos en acero. DRU400*** Fijación en vacío – Taladrar sin fijación con taco

El DRA400*** y el DRU400*** son los sistemas de perforación de corona profesionales para las áreas de aplicación más variadas. El soporte optimizado, con una guía de rodillos estable, garantiza un taladro preciso. El acreditado sistema de sujeción

rápida ModulDrill permite un montaje rápido y seguro de los motores de perforación. Además, un indicador del centro, una indicación de ángulo y un engranaje de avance de dos velocidades aumentan la facilidad de uso y ayudan a ahorrar un tiempo de

trabajo muy valioso. La construcción ligera y compacta, que facilita las operaciones de transporte, montaje y desmontaje, es el colofón para un sistema perfecto.

Sistema y accesorios



Datos técnicos

Soporte de taladro	DRA400***	DRU400***
Rango de diámetros de perforación	50 – 250 mm	
Diámetro de perforación máx. con placa distanciadora 180 mm	400 mm	400 mm (250 mm*)
Diámetro de perforación máx. con aro para la retención de agua	250 mm	
Longitud máx. de corona de perforación	746 mm	737 mm

* con fijación en vacío

Versión

Base de vacío/con tacos en aluminio (DRU400***)		
Base con tacos en acero (DRA400***)		
Engranaje de avance de dos velocidades $i=1:1$ e $i=1:3,5$		
Desplazamiento mediante sistema de manivela en cruz		
Inclinación regulable 90°-45°		
Indicador del centro (DRU400***)		
Indicación de ángulo		
Nivel de burbuja de aire		
Base regulable (M12)		
Guías de rodillos ajustables e intercambiables		
Asas	1 unidad	2 unidades
Sistema de sujeción rápida ModulDrill		

Dimensiones y peso

Longitud	305 mm	507 mm
Ancho	205 mm	300 mm
Alto	1055 mm	1063 mm
Peso	19 kg	18 kg

System recommendation

Système de carottage DRU400***

10984600	Soporte de taladro DRU400***
10992085	Motor de perforación eléctrico DME33MW***
977368	Set de vacío
984035	Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bares UE
975381	Manguera de vacío completa 3 m

Accessoires DRU400***

977368	Set de vacío
984035	Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bares UE
975372	Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bares CH

975381	Manguera de vacío completa 3 m
961614	Tapa de puntal
977394	Puntal de sujeción rápida 1,7 – 3,1 m
977448	Brida de sujeción a puntal de sujeción rápida 1,7 – 3,1 m
977593	Fijación de husillo de sujeción para base de vacío
977614	Fijación de husillo de sujeción KS; para base de vacío
964906	Placa distanciadora ModulDrill Ø +180 mm
977464	Placa de montaje ModulDrill
10988898	Aro para la retención de agua completo Ø 250 mm
977438	Sujección del aro para la retención de agua, incl. centrado inicial de la broca
977447	Junta de goma Ø 250 mm
974270	Extractor para coronas de perforación
977353	Extractor para testigos
977392	Chasis de transporte
967588	Bolsa de herramientas
10991465	Depósito de presión de agua 10 l

Système de carottage DRA400***

10987600	Soporte de taladro DRA400P***
10992085	Motor de perforación eléctrico DME33MW***
964906	Placa distanciadora ModulDrill Ø +180 mm
977619	Fijación de husillo de sujeción, hormigón, base con tacos

Accessoires DRA400***

975378	Placa de vacío completa
984035	Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bares UE
975372	Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bares CH
975381	Manguera de vacío completa 3 m
961614	Tapa de puntal
977394	Puntal de sujeción rápida 1,7 – 3,1 m
977448	Brida de sujeción a puntal de sujeción rápida 1,7 – 3,1 m
977619	Fijación de husillo de sujeción, hormigón, base con tacos
964906	Placa distanciadora ModulDrill Ø +180 mm
977464	Placa de montaje ModulDrill
974270	Extractor para coronas de perforación
977353	Extractor para testigos
977392	Chasis de transporte
967588	Bolsa de herramientas
10991465	Depósito de presión de agua 10 l