

ACCIONAMIENTO PPH25RR ★★★

Potencia 25 kW



Libertad de movimientos gracias al mando a distancia por radio. Todas las funciones se pueden ajustar mediante el mando a distancia por radio



Interruptor de sentido de giro, conexiones secundarias, contador de horas



La cubierta de plástico se puede quitar sin herramienta

La regulación de 4 niveles garantiza óptimas velocidades de corte para cada aplicación, mientras que el

potenciómetro del mando a distancia por radio asegura un arranque suave que protege el hilo.

Sistema y accesorios



Datos técnicos

Motor eléctrico

Potencia	25 kW
----------	-------

Hidráulica

Niveles de presión	4
2 circuitos de desplazamiento	Bomba de émbolos radiales
Circuito principal	Bomba de engranajes triple

Potencia

Nivel 1	45 l/min a 230 bares
Nivel 2	50 l/min a 200 bares
Nivel 3	60 l/min a 170 bares
Nivel 4	70 l/min a 140 bares

Electricidad

Tensión	380 V / 480 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Consumo de energía (400 V / 50 Hz)	42 A
2 conexiones secundarias, 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	

Dimensiones

Longitud	760 mm
Ancho	550 mm
Alto	1140 mm
Peso	170 kg

Sistema y accesorios

Accionamiento PPH25RR***

10983900*	Accionamiento PPH25RRP / 380-420 V / 50 Hz / frec. 434 MHz
976206	Paquete de mangueras de 5 piezas, 8 m FD
975672	Paquete de mangueras de 2 piezas, 8 m FF (desplazamiento)

Accesorios

973074	Acoplamiento CEE 63/5 polos
--------	-----------------------------

* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión y frecuencia de radio.