

CORTADORA DE BLOQUES TME700★★★


Profundidad de corte hasta 270 mm



La cubeta de agua extraíble facilita los trabajos de limpieza



Los ganchos de transporte sólidos y equilibrados permiten un transporte sin problemas mediante grúa



Cortes a inglete precisos gracias al tope de inglete

La TME700*** resulta convincente por su máxima estabilidad y capacidad de carga. La precisión de la guía de mesa de corte en acero inoxidable garantiza unos cortes limpios. Los rodillos de dirección aptos para obras, las guías para carretillas elevadoras y un gancho de grúa permiten realizar las operaciones de transporte sin

problemas. La colocación protegida de la suciedad de la bomba de agua reduce a un mínimo el mantenimiento y garantiza una refrigeración permanente de la herramienta. Gracias a la construcción inteligente del protector del disco, es posible realizar un montaje rápido y sencillo del mismo.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	270 mm
Ø máx. de disco de corte	700 mm
Longitud del corte	600 mm
Revoluciones del disco de corte	1380 1/min
Ø del eje de disco de corte	60 mm
Ø del arrastre	11,5 mm
Ø del círculo primitivo	120 mm

Accionamiento

Accionamiento / motor	Eléctrico
Potencia	5,5 kW
Tensión/frecuencia	400 V / 50 Hz
Refrigeración del motor	Refrigeración por aire
Accionamiento del disco de corte	Directo

Versión

Profundidades de corte ajustables sin escalonamiento
Función de corte en ángulo (codo)
Función de corte a inglete (tope de inglete opcional)
Ganchos de transporte y guías para carretillas elevadoras
Cubeta de agua de acero (extraíble)
Bomba de agua eléctrica

Dimensiones y peso

Longitud	1470 mm
Ancho	910 mm
Alto	1350 mm
Peso	220 kg

Sistema y accesorios

Cortadora de bloques TME700***	
10989600	Cortadora de bloques TME700*** / 400 V

Accesorios

10978735	Tope de inglete (mesa Jolly)
----------	------------------------------