

# SIERRA PARA CORTES EN MUROS **FZ-4S**

Profundidad de corte hasta 1005 mm



Motor principal con conexión de retorno de aceite



Brazo articulado oscilante de engranaje con brida de separación rápida para cambio de hoja sencillo



Sistemas de deslizamiento con sistema de cierre ergonómico y ajuste fino

La "bestia de carga" entre las sierras hidráulicas para cortes en muros. El uso de la brida de separación rápida en el brazo articulado oscilante permite cambiar el disco de forma rápida y sencilla y simplifica la realización de

cortes a ras. Si se emplean accionamientos hidráulicos de hasta 40 kW de potencia de salida, la FZ-4S permite utilizar diámetros del disco de hasta 2200 mm.

# Sistema y accesorios

## Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	1005 mm
Ø máx. de disco de corte	2200 mm
Colocación libre hasta Ø	1025 mm
Sujeción con brida de disco	Brida de separación rápida
Sujeción de disco de corte (corte a ras)	6 tornillos de cabeza avellanada, círculo primitivo 130 mm

## Versión

Motor hidráulico GR3 con dispositivo de cambio rápido (el GR2 también es posible)
Brazo articulado oscilante capaz de girar 360°
Transmisión de fuerza en el brazo articulado oscilante mediante rueda dentada
Guía de carro por medio de prisma de bronce

## Peso

Con motor de accionamiento y 2 motores del desplazamiento	47 kg
Sólo con 2 motores del desplazamiento	39 kg

## Sistema y accesorios

Sistema de corte mural FZ-4S	
999039	Sierra para cortes en muros FZ-4S
976166	Motor completo S 31 ccm/FD; incl. conexión de retorno de aceite
10984100	Protector de disco 1000 mm, de 3 piezas todo en uno
974400	Carril en V VS 1100 mm, acero
974406	Carril en V VS 2200 mm, acero
974478	Caballote de carril en V, acero, DZ/FZ
974478	Caballote de carril en V, acero, DZ/FZ
974478	Caballote de carril en V, acero, DZ/FZ
974066	Manguera de aceite de fuga 8 m FIRG
977495	Descargador de presión FD
10977020	Caja de herramientas

## Accesorios

973921	1 unidad prisma de bronce con tornillos
10977882	Brida de disco ST compl.
10984099	Protector de disco 800 mm, de 3 piezas todo en uno
10984100	Protector de disco 1000 mm, de 3 piezas todo en uno
10984101	Protector de disco 1200 mm, de 3 piezas todo en uno
977606	Protector de disco 1600 mm, de 2 piezas
976184	Protector de disco 2200 mm, de 2 piezas
977334	Soporte del protector de disco de 2 piezas para pernos

## Motores de accionamiento hidráulico – Tamaño 3

976164	Motor completo S 20 ccm/FD; incl. conexión de retorno de aceite
976165	Motor completo S 25 ccm/FD; incl. conexión de retorno de aceite
976166	Motor completo S 31 ccm/FD; incl. conexión de retorno de aceite
976167	Motor completo S 40 ccm/FD; incl. conexión de retorno de aceite
974066	Manguera de retorno de aceite 8 m FIRG