


CORTADORA DE HILO **SB / SB-E**

Longitud bruta del hilo 15,5 m



Gran transmisión de fuerza mediante el accionamiento por rodillos múltiples



Funcionamiento silencioso gracias al tensor de hilo hidráulico



Almacenador del hilo de diamante reducible y ampliable sin herramientas

La cortadora de hilo con el gran almacenador de hilo de diamante en poco espacio y un alto rendimiento gracias al accionamiento por rodillos múltiples. Disponible como versión

hidráulica (SB) y como versión eléctrica (SB-E) para el funcionamiento modular con el potente rendimiento de 26 kW del motor WSE2226***.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Hilo	
Almacenador del hilo de diamante	10 m
Longitud bruta del hilo	15 m
Ø del hilo, sinterizado	11 mm
Ø del hilo, galvánico	10 mm

Versión

Motor hidráulico GR3 o motor eléctrico de 26 Kw.
7 poleas motrices Ø 200 mm
Poleas de inversión Ø 200 mm
Desplazamiento del almacenador del hilo de diamante mediante cilindro hidráulico

Dimensiones y peso

Alto	1310 mm
Ancho	735 mm
Profundidad	750 mm
Peso	170 kg

Motor eléctrico

Motor de alta frecuencia refrigerado por agua sin transmisión	
Potencia a 16 A	17 kW
Potencia a 32 A	26 kW
Peso	25 kg

Mando

Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Peso	26 kg

Unidad de avance SB-E

Voltaje	400 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia a 63 A	18 kW
Control de la velocidad de rotación mediante convertidor de frecuencia	

Dimensiones y peso

Alto	510 mm
Ancho	390 mm
Profundidad	670 mm
Peso	32 kg

Sistema y accesorios

Sistema de cortadora de hilo SB	
961946	Cortadora de hilo SB
976165	Motor completo S 25 ccm/FD incl. conexión de aceite de fuga

Sistema de cortadora de hilo SB-E

10994900	Unidad de avance SB-E
961946	Cortadora de hilo SB
10986800	Motor principal eléctrico WSE2226P 400V / 50 Hz.
10986700	Unidad de control eléctrica WSE2226P 400V / 50 Hz. incl. mando a distancia por radio

Accesorios

976164	Motor completo S 20 ccm/FD; incl. conexión de aceite de fuga
976165	Motor completo S 25 ccm/FD incl. conexión de aceite de fuga
976166	Motor completo S 31 ccm/FD; incl. conexión de aceite de fuga
961902	Polea de inversión Ø 200 mm con Ø de eje de 13 mm (75 shore)
961901	Polea de inversión Ø 200 mm
960575	Guarnición de accionamiento Ø 200 mm (75 shore)
977529	Guarnición para polea de inversión; Ø 200 mm
977083	Lanza de agua 2,5 m
977613	Manguito protector compl.
10988618	Lanza de agua 8 m
974066	Manguera 8m FIRG
10996200	Kit de montaje WSE2226 --> SB