



CORTADORA DE HILO

WCH14★★★


Longitud bruta del hilo 14,2 m



Posibilidad de almacenar hasta 14 m de hilo: a más hilo, más aplicaciones



Arranque sin problemas y protegiendo al máximo el hilo gracias al innovador sistema de amortiguación



Motores principales y de desplazamiento hidráulicos para accionamientos TYROLIT Hydrostress

La cortadora de hilo con un almacenador del hilo de diamante extraordinariamente grande y una carrera larga que permite un máximo aprovechamiento y la aplicación con un perímetro de cuerpo máximo de hasta 11 m. Desplazamiento regulable de forma muy precisa para un control óptimo de la aplicación, también gracias al innovador sistema

de amortiguación. La sierra puede situarse directamente en el objeto de corte y puede convertirse de un soporte de taladro a una cortadora de hilo en pocos minutos. El sistema ampliable de forma modular puede accionarse de forma hidráulica o, alternativamente, de forma eléctrica a través del equipo de conversión.

Sistema y accesorios



Datos técnicos

Hilo	
Almacenador del hilo de diamante	11 m
Longitud bruta del hilo	14,2 m
Ø del hilo, sinterizado	11 mm
Ø del hilo, galvánico	10 mm

Versión

Motor hidráulico GR2
2 poleas motrices Ø 200 mm
Poleas de inversión Ø 200 mm
Desplazamiento hidráulico del almacenador del hilo de diamante

Dimensiones y peso

Alto	1517 mm
Ancho	615 mm
Profundidad	798 mm
Peso sin soporte de taladro	78 kg
Peso con soporte de taladro DRA500***	104 kg

Sistema y accesorios

Sistema de cortadora de hilo WCH14***	
10987700	Soporte de taladro DRA500***
10984300	Kit de cortadora de hilo WCH14P incl. motor de desplazamiento
976161	Motor completo B/S 18 ccm / FD
10988525	Capota protectora
977392	Chasis de transporte
964378	Caja de herramientas

Accesorios

977392	Chasis de transporte
964378	Caja de herramientas
10988555	Plantilla de corte WCU14***
10988525	Capota protectora
977083	Lanza de agua 2,5 m
10988618	Lanza de agua 8 m
10988901	Pieza de distribución de agua compl.
10993808	Retención de amortiguador
976160	Motor completo B/S 16 ccm / FD
976161	Motor completo B/S 18 ccm / FD
976162	Motor completo B/S 22 ccm / FD
973892	Juego de cambio rápido motores tamaño 2
10988496	Desplazamiento hidráulico con transmisión
960575	Guarnición de accionamiento Ø 200 mm (75 shore)
961901	Polea de inversión Ø 200 mm
977613	Manguito protector compl.
10988505	Polea articulado oscilante salida
10988533	Polea articulada oscilante entrada
10988391	Polea de inversión Ø 200 mm (estrecha)
10988390	Polea de inversión 11° Ø 200 mm (estrecha)