

CORTADORA DE JUNTAS **FSG620★★**

Profundidad de corte hasta 230 mm



Manejo más sencillo gracias a la disposición clara del panel de control



Trabajo controlado gracias al contador de horas de servicio digital y a un indicador de combustible de gran fiabilidad



Cambio de lado del protector de la hoja con pocas manipulaciones

Gracias a la inteligente distribución de peso, la FSG620** presenta un excelente comportamiento de corte,

mientras que la función de corte a la izquierda y a la derecha aumenta la flexibilidad.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	230 mm
Ø máx. de disco de corte	600 mm
Revoluciones del disco de corte	2120 rmp
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm
Ø del arrastre	11,5 mm
Ø del círculo primitivo	57,4 mm

Accionamiento

Accionamiento/motor	Gasolina
Tipo	Honda
Potencia	13 kW / 18 PS
Combustible	Sin plomo
Depósito de combustible	7,6 l
Refrigeración del motor	Refrigeración por aire
Desplazamiento	Hidráulico
Accionamiento de disco de corte	Mediante correa trapezoidal
Velocidad de desplazamiento	0-24 m/min

Versión

Ajuste manual sin escalonamiento de la profundidad de corte mediante husillo
Refrigeración de herramienta mediante horquilla salida agua
Función de corte a la izquierda y a la derecha
Depósito de agua de 28 l

Dimensiones y peso

Longitud	840 mm
Ancho	580 mm
Alto	1030 mm
Peso	184 kg

Sistema y accesorios

Cortadora de juntas FSG620**	
10984041	Cortadora de juntas FSG620**

Accesorios	
10984389	Kit para hormigón fresco con protector de disco 350 mm y kit de multiplicación (3000 rpm)