



Cortadora mural WSE2226

Profundidad de corte hasta 1 005 mm



Velocidades y pares de torsión óptimos gracias a un concepto innovador con transmisión de dos velocidades



Protector de disco All-In-One extraordinariamente ligero y robusto para cortes, normales, en rincones y a ras



Válvula de derivación de agua refrigerante para cortes en seco

Desarrollada para las aplicaciones más duras y exigentes, y con una profundidad de corte de hasta 1 005 mm, que se considera exclusiva en todo el mundo, la sierra para corte en muros WSE2226 resulta especialmente adecuada para la ejecución de grandes trabajos de corte. El revelador concepto de accionamiento

P2® permite combinar una fiabilidad extrema y un óptimo rendimiento con un número mínimo de tareas de servicio y unos costes de mantenimiento reducidos. El mando a distancia por radio incluido de serie aumenta la comodidad de manejo y la seguridad en el puesto de trabajo.

Sistema y accesorios



Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	1 005 mm
Ø máx. de disco de corte	2 200 mm
Colocación libre hasta Ø	1 025 mm
Sujeción con brida de disco	Brida de separación rápida
Sujeción del disco de corte (corte a ras)	6 tornillos de cabeza avellanada, círculo primitivo 130 mm

Motor eléctrico

Motor de alta frecuencia refrigerado por agua	
Potencia nominal	26 kW
Potencia del motor	22 kW

Mando

Tensión	400 V / 50 Hz
Frecuencia	50 Hz
Peso	26 kg

Peso

Cortadora mural WSE2226 incl. motores del desplazamiento	26 kg
Motor principal eléctrico WSE2226	25 kg
Protector de disco 1 200 mm, AIO CL	22 kg

Sistema y accesorios

Sistema de corte mural WSE2226	
10986600	Cortadora mural WSE2226 incl. motores del desplazamiento
10986800	Motor principal eléctrico WSE2226 400 V / 50 Hz
10986700	Mando eléctrico WSE2226 400 V / 50 Hz incl. mando a distancia por radio
10981719	Carro de transporte
10989200	Protector de disco 1 200 mm, AIO CL
10982079	Raíl VAS G 1 100 mm aluminio
10981818	Raíl VAS G 2 200 mm aluminio
977523	Conexión de railes, raíl VAS y VS
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
10980346	Caja de herramientas

Accesorios

977523	Conexión de railes, raíl VAS y VS
10977882	Brida de disco ST compl.
10989200	Protector de disco 1 200 mm, AIO CL
10992730	Soporte del protector de disco AIO/aluminio, de 2 piezas
10984099	Protector de disco 800 mm, de 3 piezas AIO
10992724	Pivote AIO800 sobre WSE2226
10984100	Protector de disco 1 000 mm, de 3 piezas AIO
10992726	Pivote AIO1000 sobre WSE2226
10984101	Protector de disco 1 200 mm, de 3 piezas AIO
10992727	Pivote AIO1200 sobre WSE2226
977606	Protector de disco 1 600 mm, de 2 piezas
976184	Protector de disco 2 200 mm, de 2 piezas
10992734	Pivote 1 600/2 200 de 2 piezas sobre WSE2226
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
961983	Caballete de carril en V orientable
10977452	Caballete de carril en V giratorio compl.