



Sierra para cortes en muros WSE811 MKII

Profundidad de corte hasta 335 mm



Construcción compacta y totalmente integrada



Ligera y estable: raíl y protector de la hoja



Práctico mando a distancia

¡La sierra para cortes en muros más ligera del mundo en su categoría de potencia! Montaje y desmontaje en menos tiempo y traslado rápido en el emplazamiento del cliente gracias a la construcción totalmente integrada con solo una conexión para la corriente y otra para el agua. El desplazamiento automático perfeccionado, en combinación con la increíble

potencia del motor supercompacto P2[®], permite un rendimiento de corte nunca alcanzado hasta ahora en la gama de 16 A. Con su acreditado raíl, ligero y robusto, y el protector de nuevo diseño para la hoja, la WSE811 MKII es la herramienta ideal con reserva de fuerza para la mayoría de los trabajos.



Sistema y accesorios



Datos técnicos

Hoja de sierra	
Profundidad de corte máx.	335 mm
Ø máx. de hoja de sierra	825 mm
Colocación libre hasta Ø	700 mm
Sujeción de la brida de disco	Tornillo central
Sujeción de la hoja de sierra (corte a ras)	6 tornillos de cabeza avellanada, círculo primitivo 90 mm

Motor eléctrico y control

Motor de alta frecuencia refrigerado por agua	
Potencia a 16 A	9 kW
Tensión	400 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz

Pesos

Sierra para cortes en muros WSE811 MKII	26 kg
Protector de la hoja WSE811 MKII AIO 825 mm	14 kg
Raíl EX 1100 mm	6,3 kg
Raíl EX 2200 mm	12,6 kg
Carro de transporte WSE811 MKII	14,5 kg

Sistema y accesorios

Sistema de sierra para cortes en muros WSE811 MKII	
10995000	Sierra para cortes en muros WSE811 MKII
10978640	Raíl EX 1100 mm
10978879	Raíl EX 2200 mm
10980156	Caballote de raíl giratorio EX
10980156	Caballote de raíl giratorio EX
10980156	Caballote de raíl giratorio EX
10994800	Protector de la hoja WSE811 MKII AIO 825 mm
10998781	Carro de transporte WSE811

Accesorios

10980260	Conexión de raíles EX
10983408	Caballote de raíl inclinado y escalonado EX
10980264	Dispositivo de detención de raíl EX