



Cortadora de juntas FSD1274E5 3 Velocidades

Profundidad de corte hasta 480 mm



Transmisión de tres velocidades para velocidades de giro idóneas y duración óptima



Cambio seguro de posición de la sierra gracias a la posición neutra

Cortadora de juntas con motor turbo diésel Kubota de 74 CV potente y rentable, montado en sentido longitudinal. El eje de corte sumergido en aceite reduce al mínimo los trabajos de mantenimiento y protege los rodamientos del lodo. Una función automática de activación/desactivación

simplifica el manejo y reduce el consumo de agua de refrigeración. El sistema de transmisión hidráulica, sin correas ni cadenas que ajustar, así como los mangos regulables de forma hidráulica, permiten trabajar sin gran esfuerzo y en menos tiempo.



Sistema y accesorios

Datos técnicos

| Disco de corte | |
|---------------------------------|---------------------|
| Profundidad de corte máx. | 480 mm |
| Ø máx. de disco de corte | 1 200 mm |
| Revoluciones del disco de corte | 1 700/1 250/975 rpm |
| Ø del eje de disco de corte | 25,4 mm |
| Ø del arrastre | 11,5 mm |
| Ø del círculo primitivo | 57,4 mm |

Accionamiento

| | |
|----------------------------------|---|
| Accionamiento / motor | Diésel Euro Stage V |
| Tipo | Kubota |
| Potencia | 55 kW / 74 CV |
| Combustible | Diésel |
| Depósito de combustible | 41 l |
| Refrigeración del motor | Refrigeración por agua |
| Desplazamiento | Hidráulico |
| Accionamiento del disco de corte | Transmisión en ángulo directamente fijada por brida |
| Velocidad de desplazamiento | 0-76 m/min |

Versión

| |
|--|
| Ajuste de profundidad de corte electrohidráulico |
| Tope de profundidad electrónico e indicador |
| Control electrónico de la velocidad del disco al seleccionar el diámetro del disco |
| Altura de las manillas ajustable hidráulicamente |
| Función de corte a la izquierda y a la derecha, y función de corte a ras en rincones |
| Refrigeración de disco de corte mediante horquilla salida agua |
| Pantalla electrónica con comunicación (CAN) Controlador de Red de Área con Unidad de Control del Motor (ECU) |
| Transmisión de tres velocidades con posición neutra |

Dimensiones y peso

| | |
|----------|----------|
| Longitud | 1 650 mm |
| Ancho | 927 mm |
| Alto | 1 486 mm |
| Peso | 1 057 kg |

Sistema y accesorios

| Cortadora de juntas FSD1274E5 | |
|-------------------------------|--|
| 11004700 | Cortadora de juntas FSD1274E5 (1 200 mm, protector de disco) |

Accesorios

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 10985254 | Protector de disco 650 mm (26") |
| 10989836 | Protector de disco 750 mm (30") |
| 10989838 | Protector de disco 900 mm (36") |
| 10993459 | Protector de disco 1 000 mm (42") |