

# Desbaste - Discos de desbaste



## Discos de desbaste PREMIUM

para hierro fundido



### Aplicación


- + Para las aplicaciones más exigentes en hierro fundido con grafito laminar (GJL) y fundición esferoidal (GJS), tanto en rectificado en plano como en trabajos de rebabado y de limpieza

### Recomendación

- + Optimizado para rectificadoras angulares de turbina de alta frecuencia y accionadas por aire comprimido
- + HARD (S): el especialista en rebabado para unas duraciones máximas
- + MEDIUM (R): el tipo universal con máximo confort de trabajo y máxima agresividad, también adecuado para eliminación de capas de yeso y lijados.
- + SOFT (P): confort único y máxima agresividad / también adecuado para eliminación de capas de yeso y lijados
- + 4 mm. de espesor para rectificadoras periféricas (solo HARD y MEDIUM) / 7 mm. de espesor para desbaste.

### Ventajas

- + Máximo rendimiento de arranque gracias al zirconio de primera calidad
- + Aglomerante especialmente optimizado para hierro fundido
- + El astillado de los bordes se reduce al mínimo

Forma	Número	Dimensión	Especificación	UE	
	27	34646723	125 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Pzas.
		34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Pzas.
		34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Pzas.
		34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Pzas.
		34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Pzas.
		34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Pzas.
		34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Pzas.
		34592779	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Pzas.
		34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Pzas.
		34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Pzas.