
CORTADORA DE JUNTAS FSD1274 ★★★ 3 VELOCIDADES

Profundidad de corte hasta 480 mm



Transmisión de tres velocidades para velocidades de giro idóneas y duración óptima



Cambio seguro de posición de la sierra gracias a la posición neutra

Cortadora de juntas con motor turbo diésel Kubota de 74 CV potente y rentable, montado en sentido longitudinal. El eje de corte sumergido en aceite reduce al mínimo los trabajos de mantenimiento y protege las correas del lodo. Una función automática de activación/desactiva-

ción simplifica el manejo y reduce el consumo de agua de refrigeración. El sistema de transmisión hidráulica, sin correas ni cadenas que ajustar, así como los mangos regulables de forma hidráulica, permiten trabajar sin gran esfuerzo y en menos tiempo.

The Tyrolit logo, consisting of the word 'TYROLIT' in a bold, blue, sans-serif font, with a blue arc underneath the letters.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	480 mm
Ø máx. de disco de corte	1200 mm
Revoluciones del disco de corte	1700 / 1250 / 975 rpm
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm
Ø del arrastre	11,5 mm
Ø del círculo primitivo	57,4 mm

Accionamiento

Accionamiento/motor	Diésel
Tipo	Kubota
Potencia	55 kW / 74 CV
Combustible	Diésel
Depósito de combustible	34,2 l
Refrigeración del motor	Refrigeración por agua
Desplazamiento	Hidráulico
Accionamiento del disco de corte	Transmisión en ángulo directamente fijada por brida
Velocidad de desplazamiento	0-76 m/min

Versión

Ajuste de profundidad de corte electrohidráulico
Almacenamiento de la profundidad de corte electromecánico
Empuñaduras regulables hidráulicamente
Función de corte a la izquierda y a la derecha, y función de corte a ras en rincones
Refrigeración de disco de corte mediante horquilla salida agua
Cubierta del motor
Transmisión de tres velocidades con posición neutra

Dimensiones y peso

Longitud	1620 mm
Ancho	927 mm
Alto	1420 mm
Peso	990 kg

Sistema y accesorios

Cortadora de juntas FSD1274***	
10989900	Cortadora de juntas FSD1274*** (1200 mm, protector de disco)

Accesorios

10985254	Protector de disco 650 mm (26 pulg.)
10989836	Protector de disco 750 mm (30 pulg.)
10989838	Protector de disco 900 mm (36 pulg.)
10993459	Protector de disco 1000 mm (42 pulg.)
	Protector de disco 1200 mm (48 pulg.)

Filtro de partículas diésel y kit de multiplicación bajo pedido

