

ACCIONAMIENTO **AU**

Presión de trabajo hasta 2000 bares



Facilidad de uso gracias a los claros paneles de inspección y control



Accesorios: cabezal distribuidor para 8 herramientas de prensado



Dos salidas regulables por separado para trabajos de presión controlados

Adecuado para herramientas de prensado CP110 y BTH350. El accionamiento de alta presión genera una fuerza de presión de hasta 2100 toneladas.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Hidráulica

Presión de prensado	0,5 l/min a 2000 bares
Baja presión	2,4 l/min a 150 bares
Presión reforzada	14,4 l/min a 80 bares
Capacidad del depósito de aceite	13 litros

Motor

Motor eléctrico	Refrigerado por aire
Tensión	200V / 230V / 380V / 400V / 460V
Corriente (400 V / 50 Hz)	10 A
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia	2,2 kW

Conexiones

Alta presión	2 unidades (opcional 8 unidades)
Baja presión	4 unidades (opcional 8 unidades)

Dimensiones

Longitud	750 mm
Ancho	560 mm
Alto	755 mm
Peso	127 kg

Sistema y accesorios

Accionamiento AU

975754 *	Accionamiento de máxima presión AU 400/50 UE
975761	Caja de herramientas

Accesorios

973071	Acoplamiento CEE 16/5 polos
974045	Pieza de distribución de cuatro elementos
960827	Distribución de reflujo, doble
970300	Boquilla diferencial M24-G1/4 pulg. para SP
974053	Boquilla de reflujo completa CP/SP
974054	Boquilla roscada de alta presión completa CP/SP
974050	Valvulería roscada de alta presión CP/SP

* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión.