

ACCIONAMIENTO PPH20★★

Potencia 20 kW



Paneles de control dispuestos de forma ergonómica



Paneles de control dispuestos de forma ergonómica



Indicadores de manómetro para circuito principal y circuito de desplazamiento

La regulación de 2 niveles garantiza óptimas velocidades de corte para cada aplicación. Un accionamiento sencillo y sin complicaciones

con características del producto reducidas a lo esencial.

Sistema y accesorios



Datos técnicos

Motor eléctrico

Potencia	20 kW
----------	-------

Hidráulica

Niveles de presión	2
2 circuitos de desplazamiento	Bomba de engranajes
Circuito principal	Bomba de engranajes doble

Potencia

Nivel 1	33 l/min a 260 bares
Nivel 2	40 l/min a 210 bares

Electricidad

Tensión	200 V / 400 V / 480 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Consumo de energía (400 V / 50 Hz)	32 A

Dimensiones

Longitud	720 mm
Ancho	475 mm
Alto	988 mm
Peso	140 kg

Sistema y accesorios

Accionamiento PPH20**

10983600*	Accionamiento PPH20S / 380-420 V / 50 Hz
976206	Paquete de mangueras de 5 piezas, 8 m FD
975672	Paquete de mangueras de 2 piezas, 8 m FF (desplazamiento)

Accesorios

973072	Acoplamiento CEE 32/5 polos
999578	Grifo abrir/cerrar para cortadoras de hilo

* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión.