

# ACCIONAMIENTO PPH40RR ★★★

Potencia 40 kW



Libertad de movimientos gracias al mando a distancia por radio. Todas las funciones se pueden ajustar mediante el mando a distancia por radio



Interruptor de sentido de giro, conexiones secundarias, contador de horas



La cubierta de plástico se puede quitar sin herramienta

La regulación de 4 niveles garantiza óptimas velocidades de corte para cada aplicación, mientras que el

potenciómetro del mando a distancia por radio asegura un arranque suave que protege el hilo.

# Sistema y accesorios



## Datos técnicos

### Motor eléctrico

Potencia	40 kW
----------	-------

### Hidráulica

Niveles de presión	4
2 circuitos de desplazamiento	Émbolos radiales
Circuito principal	Bomba de engranajes triple

### Potencia

Nivel 1	65 l/min a 250 bares
Nivel 2	75 l/min a 220 bares
Nivel 3	80 l/min a 200 bares
Nivel 4	90 l/min a 180 bares

### Electricidad

Tensión	380 V / 400 V / 460 V / 575 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Consumo de energía (400 V / 50 Hz)	60 A
2 conexiones secundarias, 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	

### Dimensiones

Longitud	820 mm
Ancho	560 mm
Alto	1260 mm
Peso	238 kg

## Sistema y accesorios

### Accionamiento PPH40RR\*\*\*

10983400*	Accionamiento PPH40RRP / 380-420 V / 50 Hz / frec. 434 MHz
-----------	--

975672	Paquete de mangueras de 2 piezas, 8 m FF (desplazamiento)
--------	---

976207	Paquete de mangueras de 3 piezas, 8 m FD
--------	--

### Accesorios

973074	Acoplamiento CEE 63/5 polos
--------	-----------------------------

\* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión y frecuencia de radio.