

# CORTADORA DE BLOQUES TBE350★★

Profundidad de corte hasta 110 mm.



Cabezal de sierra orientable para cortes a inglete de 45°



Dos robustas patas con ruedas permiten la mejor maniobrabilidad en el lugar de uso



Codo incluido para cortes de 30° a 90°

La cortadora de mesa TBE350\*\* ofrece una relación precio-rendimiento inquebrantable, al tiempo que mantiene una alta flexibilidad gracias al gran número de posibilidades de ajuste y aplicación existentes. Una sólida mesa de corte con soporte

antideslizante garantiza unos cortes limpios. El cabezal de sierra orientable permite una ejecución sencilla de cortes a inglete. Los pies de mesa desmontables y las ruedas de transporte garantizan que las operaciones de transporte se realizan sin problemas.

# Sistema y accesorios

## Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	110 mm
Ø máx. de disco de corte	350 mm
Longitud del corte	600 mm
Revoluciones del disco de corte	2800 rpm
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm

## Accionamiento

Accionamiento / motor	Eléctrico
Potencia	2,2 kW
Tensión/frecuencia estándar	230 V / 50 Hz
Tensión/frecuencia opcional	110 V / 60 Hz
Refrigeración del motor	Refrigeración por aire
Accionamiento del disco de corte	Directo

## Versión

Profundidades de corte ajustables sin escalonamiento
Función de corte en ángulo (codo)
Función de corte a inglete (cabezal de sierra orientable)
Función de corte pendular
Cubeta de agua de acero pintado en polvo
Bomba de agua eléctrica
Desmontable

## Dimensiones y peso

Longitud	1140 mm
Ancho	640 mm
Alto	1230 mm
Peso	79 kg

## Sistema y accesorios

Cortadora de bloques TBE350**	
10981423	Cortadora de bloques TBE350** / 230 V
10981424	Cortadora de bloques TBE350** / 110 V