

SISTEMA DE RAÍLES **VAS Y VS**

Uso variado para serrar cortes en muros y perforaciones múltiples



VAS

- + Raíl de aluminio ligero apto para aplicaciones hasta 26 kW
- + Guías de acero
- + Engranaje de acero intercambiable
- + Prolongable

VS

- + Raíl de acero robusto, apto para aplicaciones hasta 50 kW
- + Guías de acero
- + Prolongable



Caballote de carril en V giratorio orientable 360°







Caballote de carril en V orientable 45° - 135°




Caballote de carril en V, aluminio, plano



Caballote de carril en V, acero



Ahorro de tiempo al trasladar el raíl gracias al innovador caballote de carril en V giratorio



Cortes de escalera sencillos con el caballote de carril en V giratorio

Sistema y accesorios



Datos técnicos

| | VAS | VS |
|--------------------|----------------|---------|
| Potencia permitida | 25 kW | 50 kW |
| Peso con 1100 mm | 9,3 kg | 13,8 kg |
| Material | Aluminio/acero | Acero |
| Prolongable | • | • |
| Longitudes | 1100 mm | 700 mm |
| | 1375 mm | 1100 mm |
| | 1650 mm | 1400 mm |
| | 1925 mm | 1800 mm |
| | 2200 mm | 2200 mm |

Sierras para cortes en muros compatibles

| | | |
|-------------------|---|---|
| WSE1217 / WSE2226 | • | • |
| DZ-S2 | • | • |
| WZ | • | • |
| FZ-2ST | • | • |
| FZ-4S | | • |

Caballetes de raíl

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Caballote de carril en V, acero | | • |
| Caballote de carril en V, aluminio | • | • |
| Caballote de carril en V orientable | • | • |
| Caballote de carril en V giratorio | • | • |



Ingeniosos elementos de conexión para montaje rápido y unión rígida



Dispositivo de detención de raíl para trabajar con seguridad

Sistema y accesorios

Sistema de raíles VAS

| | |
|----------|---------------------------------|
| 10982079 | Raíl VAS G / 1100 mm / Aluminio |
| 10982104 | Raíl VAS G / 1375 mm / Aluminio |
| 10982105 | Raíl VAS G / 1650 mm / Aluminio |
| 10982106 | Raíl VAS G / 1925 mm / Aluminio |
| 10981818 | Raíl VAS G / 2200 mm / Aluminio |

Accesorios VAS

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 965987 | Caballote de carril en V, aluminio, plano |
| 961983 | Caballote de carril en V orientable |
| 10977452 | Caballote de carril en V giratorio compl. |
| 977523 | Conexión de raíles, raíl VAS y VS |
| 963917 | Casquillo de centrado VAS/VS completo |
| 10978418 | Tope completo raíl VAS |
| 974476 | Bloque de sujeción, hormigón; para caballote de raíl, base de vacío |
| 977452 | Bloque de sujeción, KS, para caballote de raíl; base de vacío |
| 10978418 | Dispositivo de detención de raíl |

Sistema de raíles VS

| | |
|--------|-------------------------------|
| 974398 | Carril en V VS 700 mm, acero |
| 974400 | Carril en V VS 1100 mm, acero |
| 974402 | Carril en V VS 1400 mm, acero |
| 974404 | Carril en V VS 1800 mm, acero |
| 974406 | Carril en V VS 2200 mm, acero |

Accesorios VS

| | |
|----------|-------------------------------------------|
| 974478 | Caballote de carril en V, acero, DZ/FZ |
| 961983 | Caballote de carril en V orientable |
| 10977452 | Caballote de carril en V giratorio compl. |
| 977523 | Conexión de raíles, raíl VAS y VS |
| 10978418 | Dispositivo de detención de raíl |