


# SIERRA PARA CORTES EN MUROS WSE2226 ★★★

Profundidad de corte hasta 1005 mm



Velocidades y pares de torsión óptimos gracias a un concepto innovador con transmisión de dos velocidades



Protector de la hoja todo en uno extraordinariamente ligero y robusto para cortes, normales, en rincones y a ras



Válvula de derivación de agua refrigerante para cortes en seco

Desarrollada para las aplicaciones más duras y exigentes, y con una profundidad de corte de hasta 1005 mm, que se considera exclusiva en todo el mundo, la sierra para corte en muros WSE2226\*\*\* resulta especialmente adecuada para la ejecución de grandes trabajos de corte. El revelador concepto de accionamiento

P2® permite combinar una fiabilidad extrema y un óptimo rendimiento con un número mínimo de tareas de servicio y unos costes de mantenimiento reducidos. El mando a distancia por radio incluido de serie aumenta la comodidad de manejo y la seguridad en el puesto de trabajo.

# Sistema y accesorios



## Datos técnicos

<b>Disco de corte</b>	
Profundidad de corte máx.	1005 mm
Ø máx. de disco de corte	2200 mm
Colocación libre hasta Ø	1025 mm
Sujeción con brida de disco	Brida de separación rápida
Sujeción del disco de corte (corte a ras)	6 tornillos de cabeza avellanada, círculo primitivo 130 mm

## Motor eléctrico

Motor de alta frecuencia refrigerado por agua	
Potencia a 32 A	17 kW
Potencia a 63 A	26 kW

## Mando

Tensión	400 V / 50 Hz
Frecuencia	50 Hz
Peso	26 kg

## Peso

Sierra para cortes en muros WSE2226*** incl. motores del desplazamiento	26 kg
Motor principal eléctrico WSE2226***	25 kg
Protector de disco 1200 mm, todo en uno CL	22 kg

## Sistema y accesorios

<b>Sistema de corte mural WSE2226***</b>	
10986600	Cortadora mural WSE2226*** incl. motores del desplazamiento
10986800	Motor principal eléctrico WSE2226*** 400 V / 50 Hz
10986700	Mando eléctrico WSE2226*** 400 V / 50 Hz incl. mando a distancia por radio
10981719	Carro de transporte
10989200	Protector de disco 1200 mm, todo en uno CL
10982079	Rail VAS G / 1100 mm / Aluminio
10981818	Rail VAS G / 2200 mm / Aluminio
977523	Conexión de raíles, rail VAS y VS
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
10980346	Caja de herramientas

## Accesorios

977523	Conexión de raíles, rail VAS y VS
10977882	Brida de disco ST compl.
10989200	Protector de disco 1200 mm, todo en uno CL
10992730	Soporte del protector de disco AIO/aluminio, de 2 piezas
10984099	Protector de disco 800 mm, de 3 piezas todo en uno
10992724	Pivote AIO800 sobre WSE2226***
10984100	Protector de disco 1000 mm, de 3 piezas todo en uno
10992726	Pivote AIO1000 sobre WSE2226***
10984101	Protector de disco 1200 mm, de 3 piezas todo en uno
10992727	Pivote AIO1200 sobre WSE2226***
977606	Protector de disco 1600 mm, de 2 piezas
976184	Protector de disco 2200 mm, de 2 piezas
10992734	Pivote 1600/2200 de 2 piezas sobre WSE2226***
965987	Caballete de carril en V, aluminio, plano
961983	Caballete de carril en V orientable
10977452	Caballete de carril en V giratorio compl.