



CORTADORA DE HILO **SK-SD**


Longitud bruta del hilo 10,8 m



Rápida conversión del soporte de taladro para la cortadora de hilo



Ingenioso almacenador del hilo de diamante



El hilo puede colocarse cerrado en la máquina

La herramienta clásica para un trabajo más rápido, seguro y sencillo gracias al montaje directo de la sierra en la superficie de corte. La cortadora de hilo SK-SD puede reequi-

parse como soporte de taladro de perforadora de corona con tan solo 2 tornillos. La intuitiva disposición de los rodillos simplifica al máximo las operaciones de introducción del hilo.

Sistema y accesorios



Datos técnicos

Hilo	
Almacenador del hilo de diamante	7,4 m
Longitud bruta del hilo	10,8 m
Ø del hilo, sinterizado	11 mm
Ø del hilo, galvánico	10 mm

Versión

Motor hidráulico GR2
2 Poleas motrices Ø 280 mm
Poleas de inversión Ø 200 mm
Desplazamiento hidráulico del almacenador del hilo de diamante

Dimensiones y peso

Alto	1340 mm
Ancho	920 mm
Profundidad	810 mm
Peso sin soporte de taladro	66 kg
Peso con soporte de taladro BC-2	96 kg

Sistema y accesorios

Sistema de cortadora de hilo SK-SD	
974266	Soporte de taladro BC-2
977084	Kit de cortadora de hilo SK-SD sin BC-2
976655	Motor completo S/S 8+19 ccm/FD
977597	Engranaje de desplazamiento hidráulico SK-SD
977592	Capota protectora SK-SD
974264	Chasis de transporte
975746	Caja de herramientas

Accesorios

977235	Motor completo S/S 8+11 ccm/FD
976655	Motor completo S/S 8+19 ccm/FD
980679	Motor completo S/S 11+22 ccm/FD
980680	Motor completo S/S 11+30 ccm/FD
977597	Engranaje de desplazamiento hidráulico SK-SD
10989134	Motor de desplazamiento c/ DBV
977592	Capota protectora SK-SD
977083	Lanza de agua 2,5 m
10988618	Lanza de agua 8 m
964254	Polea de inversión Ø 200 mm
964419	Polea de inversión Ø 200 mm con Ø de eje de 13 mm
977002	Polea articulada oscilante Ø 200 mm con soporte
976998	Rueda motriz Ø 280 mm
977529	Guarnición para polea de inversión; Ø 200 mm
977613	Manguito protector compl.