



## Sierra para cortes en muros WSE1217

Profundidad de corte hasta 520 mm



Motor eléctrico innovador, potente y que requiere poco mantenimiento sin transmisión



Mando a distancia por radio optimizado para mayor movilidad y seguridad



La unidad de control de construcción ligera permite trabajar en el rango de 16 y 32 A

La sierra para cortes en muros WSE1217 está pensada para aplicaciones universales, así como para el uso diario en el sector de la construcción. El revelador concepto de accionamiento P2® permite combinar una fiabilidad extrema y un óptimo

rendimiento con un número mínimo de tareas de servicio y unos costes de mantenimiento reducidos. El mando y el motor principal representan las vías de acceso al exclusivo mundo modular de TYROLIT Hydrostress, con 4 posibilidades de aplicación

mediante un sistema ampliable: serrar cortes en muros / serrar con cortadora de hilo / serrar con sierra circular de hilo de diamante / taladrar. Los componentes del sistema, ligeros y compactos, simplifican al máximo las labores de montaje y desmontaje.



# Sistema y accesorios



## Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	520 mm
Ø máx. de disco de corte	1 200 mm
Colocación libre hasta Ø	825 mm
Sujeción con brida de disco	Brida de separación rápida
Sujeción del disco de corte (corte a ras)	6 tornillos de cabeza avellanada, círculo primitivo 130 mm

## Motor eléctrico

Motor de alta frecuencia refrigerado por agua sin transmisión	
Potencia a 16 A	8 kW
Potencia a 32 A	17 kW

## Mando

Tensión	400 V
Frecuencia	50/60 Hz
Peso	22 kg

## Peso

Sierra para cortes en muros WSE1217 incl. motores del desplazamiento	22 kg
Motor principal eléctrico WSE1217	15 kg

## Sistema y accesorios

Sistema de corte mural WSE1217	
10989000	Cortadora mural WSE1217 incl. motores del desplazamiento
10988900	Motor principal eléctrico WSE1217 400 V / 50 Hz
10989300	Mando eléctrico WSE1217 400 V / 50 Hz incl. mando a distancia por radio
10981719	Carro de transporte
10984100	Protector de disco 1 000 mm, de 3 piezas AIO
10982079	Raíl VAS G   1 100 mm   aluminio
10981818	Raíl VAS G   2 200 mm   aluminio
977523	Conexión de railes, raíl VAS y VS
965987	Caballote de carril en V, aluminio, plano
965987	Caballote de carril en V, aluminio, plano
965987	Caballote de carril en V, aluminio, plano
10980346	Caja de herramientas

## Accesorios

977523	Conexión de railes, raíl VAS y VS
10977882	Brida de disco ST compl.
10984099	Protector de disco 800 mm, de 3 piezas AIO
10984100	Protector de disco 1 000 mm, de 3 piezas AIO
10984101	Protector de disco 1 200 mm, de 3 piezas AIO
965987	Caballote de carril en V, aluminio, plano
961983	Caballote de carril en V orientable
10977452	Caballote de carril en V giratorio compl.