



Motor de perforación en seco DME19DP

Perforaciones de broca hasta Ø 162 mm



Solución del sistema para el taladrado en seco de hormigón armado



La percusión suave, que puede conectarse y desconectarse, acelera el avance del trabajo



Electrónica para un arranque suave e indicador de LED para una potencia de taladro óptima

El DME19DP, en combinación con las brocas de perforación en seco TYROLIT TGD®, representa la solución perfecta para aplicaciones de perforación en seco en hormigón armado. El práctico indicador de centraje garantiza un guiado preciso de la broca de perforación, así como una vida

útil más larga de la herramienta de diamante. Una percusión suave, que puede conectarse y desconectarse, acelera el avance del trabajo, sobre todo en materiales duros. El arranque suave y el indicador de LED ayudan al operario a elegir la velocidad de taladro óptima.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Motor de perforación DME19DP	
Tensión nominal / frecuencia	230 V / 50 Hz 110 V / 60 Hz
Número	10988200 10988700
Rango de perforación	52–162 mm
Diámetro máximo de perforación en hormigón armado	122 mm
Potencia nominal	1,8 kW
Velocidad	1 150 1/min
Frecuencia del percutor	28 000/min
Refrigeración del motor	Por aire
Conexión de herramienta	1 ¼" y R ½"
Operación	Guiada a mano / por columna
Aplicación	En seco
Seguro electrónico de sobrecarga	•
Seguro mecánico de sobrecarga	•
Fijación de la columna	Abrazadera de 60 mm

Dimensiones y peso

Longitud	510 mm
Ancho	95 mm
Alto	170 mm
Peso	5,2 kg

Accesorios

976014	Kit de fijación en vacío
10999500	VPE600 Bomba de vacío 230V EU/CH
975381	Manguera de vacío completa 3 m

Sistema y accesorios

Motor de perforación DME19DP	
10990100	Soporte de taladro DRU160 seco
10995437	Útil de centrado para DRU160
10995156	Tope de corona ½"
10995087	Collarín plato ModulDrill™
11002426	Aspirador BBS 606 L

Accesorios

10995373	Punta de centrar 450 mm
10997916	Punta de centrar 250 mm
10995661	Centrador para Ø 52 mm
10995662	Centrador para Ø 62 mm
10995663	Centrador para Ø 68 mm
10995664	Centrador para Ø 72 mm
10995665	Centrador para Ø 82 mm
10995666	Centrador para Ø 92 mm
10995667	Centrador para Ø 102 mm
10995668	Centrador para Ø 112 mm
10995669	Centrador para Ø 122 mm
10995670	Centrador para Ø 127 mm
10995671	Centrador para Ø 132 mm
10995672	Centrador para Ø 142 mm
10995673	Centrador para Ø 152 mm
10995674	Centrador para Ø 162 mm
961955	Adaptador ½" > M16
10994032	Adaptador 1 ¼" > M16
10983964	Adaptador para aspirador de polvo M16
10983845	Punta de centrar 140 mm
10986189	Punta de centrar 233 mm
497322	Placa avivadora
980304	Cinzel 300 x 25 mm
34215616	Grano abrasivo para el taladro en seco