




## Motores de perforación DME33MW | DME33UW

Perforaciones de broca hasta Ø 450 mm



Gran rango de diámetros de perforación hasta 450 mm



Indicador de potencia y mantenimiento, además de ayuda para nivelación



Práctica asa de transporte

Gracias a la sintonización óptima de los pares de torsión, el DME33 es un motor de perforación extraordinariamente potente con una productividad impresionante. El seguro de sobrecarga mecánico y electrónico, así como la carcasa íntegramente de metal, aportan una gran fiabilidad.

Los indicadores de potencia y mantenimiento integrados y la ayuda para nivelación permiten además un manejo sencillo. El motor de perforación se encuentra disponible con diferentes alojamientos del soporte de taladro (sistema de sujeción rápida ModulDrill™ o placa universal).



# Sistema y accesorios

## Datos técnicos

Motores de perforación	DME33MW		DME33UW	
Tensión nominal / frecuencia	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Número	10992085	10992086	10992087	10992088
Rango de perforación	50–450 mm			
Potencia nominal	3,3 kW			
Corriente nominal	15,9 A	30 A	15,9 A	30 A
Velocidad bajo carga	180/430/750 1/min			
Velocidad en marcha en vacío	360/820/1 240 1/min			
Refrigeración del motor	Por aire			
Conexión de herramienta	1 ¼"			
Operación	Guiada por columna			
Aplicación	En húmedo			
Seguro electrónico de sobrecarga	•			
Seguro mecánico de sobrecarga	•			
Interruptor de seguridad PRCD	•			
Indicador de potencia	•			
Indicador de mantenimiento	•			
Fijación de la columna	ModulDrill™	Placa universal		

## Dimensiones y peso

Longitud	575 mm		
Ancho	145 mm		
Alto	185 mm	180 mm	
Peso	13,7 kg	13,6 kg	

## Sistema y accesorios

### Sistema de perforación con DRA400 (base estándar de acero)

10992085	Motor de perforación DME33MW
10987600	Soporte de taladro DRA400
964906	Placa distanciadora ModulDrill™ Ø +180 mm
977619	Tornillo de fijación para hormigón

### Sistema de perforación con DRU400\* (Base de vacío)

10992085	Motor de perforación DME33MW
10984600	Soporte de taladro DRU400
977368	Kit de fijación en vacío
984035	Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar UE
975381	Manguera de vacío completa 3 m

### Accesorios

378198	Prolongación 1 ¼" 100 mm
359471	Prolongación 1 ¼" 200 mm
359472	Prolongación 1 ¼" 300 mm
359473	Prolongación 1 ¼" 400 mm
359474	Prolongación 1 ¼" 500 mm
969138	Adaptador 1 ¼" interior – ½" interior
400439	Prolongación ½" 100 mm
359475	Prolongación ½" 200 mm
359476	Prolongación ½" 300 mm
889232	Prolongación ½" 400 mm
10992646	Elemento para aflojado fácil de corona