



## Soporte de taladro DRU160

Perforaciones de broca hueca hasta  $\varnothing$  160 mm



Trabajo preciso gracias al excelente soporte con guía de rodillos sólida



Campo de aplicación universal gracias a la inclinación regulable  $90^{\circ}$ - $45^{\circ}$



Eficaz instalación de la columna de perforación mediante el indicador del centro de serie

El DRU160 es el "peso ligero" entre los soportes de taladro de hasta  $\varnothing$  160 mm. El sistema de cuello de sujeción estándar permite montar rápidamente los motores de perforación habituales. Además, un indicador del centro, una indicación de ángulo y un nivel de burbuja de aire

aumentan la facilidad de uso y ayudan a ahorrar un tiempo muy valioso durante la instalación de la columna de perforación. Por otro lado, la posibilidad de una fijación con taco o en vacío aumenta la flexibilidad de aplicación.

# Sistema y accesorios

## Datos técnicos

<b>Soporte de taladro DRU160</b>	
Rango de perforación	15–160 mm
Diámetro de perforación máx. con anillo colector de agua	130 mm
Longitud máx. de broca de perforación	560 mm

## Versión

Base de vacío en aluminio
Avance mediante manivela en cruz
Ángulo de inclinación 90°–45°
Indicador del centro
Indicación de ángulo
Nivel de burbuja de aire
Base regulable (M12)
Ruedas guía ajustables e intercambiables
2 asideros
Abrazadera Ø 60 mm

## Dimensiones y peso

Longitud	400 mm
Ancho	200 mm
Alto	866 mm
Peso	9 kg

## Propuesta de sistema

<b>Sistema de perforación con DRU160</b>	
10987400	Soporte de taladro DRU160
10992077	Motor de perforación eléctrico DME20PW
976014	Kit de fijación en vacío
10999500	VPE600 Bomba de vacío 230V EU/CH
975381	Manguera de vacío completa 3 m

## Sistema y accesorios

<b>Accesorios</b>	
976014	Kit de fijación en vacío
10999500	VPE600 Bomba de vacío 230V EU/CH
975381	Manguera de vacío completa 3 m
977394	Puntal sujeción columnas rápida 1,7–3,1 m
977448	Brida sujeción puntal a columna 1,7–3,1 m
11000588	Tornillo de fijación para base de vacío
11000589	Tornillo de fijación (tabique), para base de vacío
11002624	Martillo perforador DHE32 / 230 V incl. broca de 16 mm
976136	Anillo colector de agua completo Ø 70 mm
976134	Anillo colector de agua completo Ø 130 mm
977437	Soporte de anillo colector de agua, incl. centraje para perforado inicial
977348	Goma de estanqueidad Ø 70 mm
976128	Goma de estanqueidad Ø 130 mm
974270	Dispositivo de extracción de brocas
977353	Dispositivo de extracción de testigos
976616	Bolsa de herramientas
10991465	Depósito de agua a presión 10 l