




Motores de perforación DME33MW | DME33UW

Perforaciones de broca hasta Ø 450 mm



Gran rango de diámetros de perforación hasta 450 mm



Indicador de potencia y mantenimiento, además de ayuda para nivelación



Práctica asa de transporte

Gracias a la sintonización óptima de los pares de torsión, el DME33 es un motor de perforación extraordinariamente potente con una productividad impresionante. El seguro de sobrecarga mecánico y electrónico, así como la carcasa íntegramente de metal, aportan una gran fiabilidad.

Los indicadores de potencia y mantenimiento integrados y la ayuda para nivelación permiten además un manejo sencillo. El motor de perforación se encuentra disponible con diferentes alojamientos del soporte de taladro (sistema de sujeción rápida ModulDrill™ o placa universal).

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Motores de perforación	DME33MW		DME33UW	
Tensión nominal / frecuencia	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Número	10992085	10992086	10992087	10992088
Rango de perforación	50–450 mm			
Potencia nominal	3,3 kW			
Corriente nominal	15,9 A	30 A	15,9 A	30 A
Velocidad bajo carga	180/430/750 1/min			
Velocidad en marcha en vacío	360/820/1 240 1/min			
Refrigeración del motor	Por aire			
Conexión de herramienta	1 ¼"			
Operación	Guiada por columna			
Aplicación	En húmedo			
Seguro electrónico de sobrecarga	•			
Seguro mecánico de sobrecarga	•			
Interruptor de seguridad PRCD	•			
Indicador de potencia	•			
Indicador de mantenimiento	•			
Fijación de la columna	ModulDrill™	Placa universal		

Dimensiones y peso

Longitud	575 mm		
Ancho	145 mm		
Alto	185 mm	180 mm	
Peso	13,7 kg	13,6 kg	

Sistema y accesorios

Sistema de perforación con DRA400 (base estándar de acero)

10992085	Motor de perforación DME33MW
10987600	Soporte de taladro DRA400
964906	Placa distanciadora ModulDrill™ Ø +180 mm
11002077	Tornillo de fijación para hormigón

Sistema de perforación con DRU400 (Base de vacío)

10992085	Motor de perforación DME33MW
10984600	Soporte de taladro DRU400
977368	Kit de fijación en vacío
10999500	VPE600 Bomba de vacío 230V EU/CH
975381	Manguera de vacío completa 3 m

Accesorios

378198	Prolongación 1 ¼" 100 mm
359471	Prolongación 1 ¼" 200 mm
359472	Prolongación 1 ¼" 300 mm
359473	Prolongación 1 ¼" 400 mm
359474	Prolongación 1 ¼" 500 mm
969138	Adaptador 1 ¼" interior – ½" interior
400439	Prolongación ½" 100 mm
359475	Prolongación ½" 200 mm
359476	Prolongación ½" 300 mm
889232	Prolongación ½" 400 mm
10992646	Elemento para aflojado fácil de corona