★★★
PREMIUM

Cortadora para baldosas TRE250

Profundidad de corte hasta 60 mm

Longitud de corte de hasta 1 metro para el corte de formatos de baldosas grandes

Cortes limpios gracias a la precisión de la guía del cabezal de sierra y a la robusta construcción

Transporte sencillo gracias a los pies plegables y a las ruedas de transporte

La cortadora para baldosas TRE250 permite cortar diversos formatos y tipos de baldosas con una longitud de corte de hasta 1 metro. Las numerosas posibilidades de ajuste y aplicación aportan una máxima flexibilidad. La robusta construcción y la precisión de la guía del cabezal de sierra garantizan unos cortes limpios. Las ruedas de transporte y los pies de mesa plegables facilitan las operaciones de transporte y posicionamiento en el lugar de uso.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	60 mm
Ø máx. de disco de corte	250 mm
Longitud del corte	940 mm (1 050 mm)*
Revoluciones del disco de corte	2 800 1/min
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm

** Corte de inmersión*

Accionamiento	
Accionamiento / motor	Eléctrico
Potencia	1,3 kW
Tensión / frecuencia estándar	230 V / 50 Hz
Tensión / frecuencia opcional	110 V / 60 Hz
Refrigeración del motor	Refrigeración por aire
Accionamiento del disco de corte	Directo

Versión
Profundidades de corte ajustables sin escalonamiento
Función de corte en ángulo (Ángulo de parada)
Función de corte a inglete
Función de corte pendular
Bomba de agua eléctrica
Accionamiento del disco de corte

Dimensiones y pesos	
Longitud	1 375 mm
Ancho	740 mm
Alto	1 275 mm
Peso	79 kg

Sistema y accesorios

Cortadora para baldosas TRE250	
10989500	Cortadora para baldosas TRE250 / 230 V
10989100	Cortadora para baldosas TRE250 / 110 V

Accesorios	
10995459	Protector lateral antisalpicaduras
10995489	Guía paralela

Recomendación de herramientas
PREMIUM DCT Sierra de diamante