Sierra para baldosas TTE250

Profundidad de corte hasta 60 mm

El innovador sistema telescópico permite grandes longitudes de corte

Posibilidades de uso ampliadas gracias a la función de corte pendular con profundidad de corte regulable



Cortes angulares y a inglete de gran precisión gracias a los topes incluidos

La TTE250 es una sierra portátil para baldosas profesional que permite grandes longitudes de corte en un tamaño total reducido. Las numerosas opciones de ajuste y aplicación aportan una flexibilidad máxima. Limpieza sencilla gracias a la cubeta de agua desmontable en plástico resistente y de alta calidad.

La construcción ligera, compacta y la mesa plegable opcional facilitan el transporte y posicionamiento en el lugar de uso. El ajuste de precisión entre la máquina y la herramienta de diamante como sistema completo garantiza un rendimiento de corte óptimo.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Sierra para baldosas TTE250	
N.º de artículo	10983906

Hoja de sierra	
Profundidad de corte máx.	60 mm
Ø máx. de disco de corte	250 mm
Longitud del corte	730 mm
Revoluciones del disco de corte	3420 rpm
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm

Accionamiento	
Accionamiento/motor	Eléctrico
Potencia	1,1 kW
Tensión/frecuencia	230 V / 50 Hz
Refrigeración del motor	Por aire
Accionamiento del disco de corte	Directo
Aplicación	En húmedo

Versión	
Profundidad de corte ajustable sin escalonamiento	•
Corte en ángulo (codo)	•
Corte a inglete (tope de inglete)	•
Función de corte pendular	•
Prolongación de mesa incluida	•

Dimensiones y peso	
Longitud	900 mm
Ancho	600 mm
Alto	500 mm
Peso	26 kg

Sistema y accesorios

Accesorios	
11002433	Mesa de corte plegable
10985921	Extensión de mesa
10988374	Tope de inglete para baldosas de 600 mm