

ACCIONAMIENTO **PPH25 ★★**

Potencia 25 kW



Paneles de control dispuestos de forma ergonómica



Paneles de control dispuestos de forma ergonómica



Indicadores de manómetro para circuito principal y circuito de desplazamiento

La regulación de 2 niveles garantiza óptimas velocidades de corte para cada aplicación. Un accionamiento

sencillo y sin complicaciones con características del producto reducidas a lo esencial.

Sistema y accesorios



Datos técnicos

Motor eléctrico

Potencia	25 kW
----------	-------

Hidráulica

Niveles de presión	2
2 circuitos de desplazamiento	Rueda dentada
Circuito principal	Bomba de engranajes doble

Potencia

Nivel 1	45 l/min a 230 bares
Nivel 2	50 l/min a 200 bares

Electricidad

Tensión	400 V / 480 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Consumo de energía (400 V / 50 Hz)	42 A

Dimensiones

Longitud	720 mm
Ancho	475 mm
Alto	988 mm
Peso	145 kg

Sistema y accesorios

Accionamiento PPH25**

10984200*	Accionamiento PPH25S / 380-420 V / 50 Hz
976206	Paquete de mangueras de 5 piezas, 8 m FD
975672	Paquete de mangueras de 2 piezas, 8 m FF (desplazamiento)

Accesorios

973074	Acoplamiento CEE 63/5 polos
999578	Grifo abrir/cerrar para cortadoras de hilo

* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión.