



Accionamiento PPH25RR

Potencia 25 kW



Libertad de movimientos gracias al mando a distancia por radio. Todas las funciones se pueden ajustar mediante el mando a distancia por radio



Interruptor de sentido de giro, conexiones secundarias, contador de horas



La cubierta de plástico se puede quitar sin herramienta

La regulación de 4 niveles garantiza óptimas velocidades de corte para cada aplicación, mientras que el

potenciómetro del mando a distancia por radio asegura un arranque suave que protege el hilo.



Sistema y accesorios



Datos técnicos

Motor eléctrico	
Potencia	25 kW

Hidráulica	
Niveles de presión	4
2 circuitos de desplazamiento	Bomba de émbolos radiales
Circuito principal	Bomba de engranajes triple

Potencia	
Nivel 1	45 l/min a 230 bares
Nivel 2	50 l/min a 200 bares
Nivel 3	60 l/min a 170 bares
Nivel 4	70 l/min a 140 bares

Electricidad	
Tensión	380/480 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo de energía (400 V / 50 Hz)	42 A
2 conexiones secundarias, 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	

Dimensiones y peso	
Longitud	760 mm
Ancho	550 mm
Alto	1 140 mm
Peso	170 kg

Sistema y accesorios

Accionamiento PPH25RR	
10983900*	Accionamiento PPH25RR / 380–420 V / 50 Hz / frec. 434 MHz

976206	Paquete de mangueras de 5 piezas, 8 m FD
--------	--

975672	Paquete de mangueras de 2 piezas, 8 m FF (desplazamiento)
--------	---

Accesorios	
973074	Acoplamiento CEE 63/5 polos

* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión y frecuencia de radio.