





## Cortadora de hilo WCU17

Longitud bruta del hilo 17 m



Manipulación del almacenamiento del hilo extremadamente fácil



Arranque sin problemas gracias a la tracción de poleas múltiples



Montaje en un instante: Componentes principales ergonómicos, compactos y de peso optimizado

La cortadora de hilo con almacenaje extremadamente grande y un largo recorrido para un uso lo más grande posible y un uso para perímetros hasta 12,6 m. Avance con regulación muy fina con funcionamiento muy

suave para un control óptimo del trabajo también gracias a su innovador sistema de amortiguación. Sus únicamente tres componentes principales, optimizados ergonómicamente, de los que se compone la cortadora, se

montan en un minuto y pueden ser montados directamente encima del objeto a cortar. El guiado del hilo es intuitivo y muy fácil. El sistema modular ampliable, puede trabajar tanto de forma eléctrica como hidráulica.



# Sistema y accesorios

## Datos técnicos

Hilo	
Almacenador del hilo de diamante	12,6 m
Longitud bruta del hilo	17 m
Ø del hilo, sinterizado	11 mm
Ø del hilo, galvánico	10 mm

## Versión

6 poleas motrices Ø 200 mm
Poleas de inversión Ø 200 mm

## Dimensiones y peso

Alto	1 600 mm
Ancho	750 mm
Profundidad	500 mm
Peso sin protector	86 kg
Peso con protector	98 kg

## Sistema y accesorios

Sistema de cortadora de hilo WCU17 / WSE1621	
10998000	Cortadora de hilo WCU17 (incl. protector de hilo)
10997500	Kit de montaje WSE1621
10997955	Motor principal WSE1621 400-480 V / 50 Hz
10995700	Mando eléctrico WSE1621 400-480 V / 50 Hz incl. mando a distancia por radio

## Accesorios

10997500	Kit de montaje WSE1621
10997000	Kit de montaje WSE1217
10997100	Kit de montaje hidráulico (máx. 25 kW)
10999257	Pantilla de corte WCU17
10999322	Lanza de agua 8 m Geka
973892	Kit de cambio rápido para motores tamaño 2
976161	Motor completo B/S 18 ccm / FD
976162	Motor completo B/S 22 ccm / FD
976163	Motor completo B/S 30 ccm / FD
960575	Guarnición de accionamiento Ø 200 mm
10997222	Polea de inversión Ø 200 standard
977954	Casquillo de protección