

Corte - Corte manual



Discos de corte PREMIUM LONGLIFE

para acero



Aplicación



- + Para el trabajo con diferentes calidades de acero
- + Para el corte de chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo

Recomendación

- + De 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y una formación de rebaba mínima
- + De 2,0 a 3,0 mm para una vida útil y estabilidad máximas

Ventajas

- + Máxima vida útil mediante la tecnología LONGLIFE
- + Tiempos de trabajo mínimos gracias a una capacidad de corte extraordinaria y a una carga térmica baja en la pieza de trabajo (formación de calor)
- + No son necesarios retoques, como limpiar o rebarbar

Forma	Número	Dimensión	Especificación	UE	
	41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Pzas.
		34163158	115 x 1,0 x 22,23	A60S-BFP	25 Pzas.
		34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Pzas.
		34163160	115 x 1,6 x 22,23	A46S-BFP	25 Pzas.
		637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Pzas.
		34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Pzas.
		34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Pzas.
		637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Pzas.
		34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Pzas.
		637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Pzas.
		34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Pzas.
		785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Pzas.
		637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Pzas.
		34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Pzas.
		34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 Pzas.
		637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Pzas.
			42	637071	115 x 2,5 x 22,23
637072	125 x 2,5 x 22,23			A 30 S- BFX A	25 Pzas.
637073	178 x 3,0 x 22,23			A 30 S- BFX A	25 Pzas.
637074	230 x 3,0 x 22,23			A 30 S- BFX A	25 Pzas.