





# Cortadora de juntas FSD1049 3 Velocidades

Profundidad de corte hasta 430 mm



Transmisión de tres velocidades para velocidades de hoja óptimas



Manejo y supervisión del trabajo sencillos gracias a la disposición clara de los paneles de control

La FSD1049 dispone de una transmisión de tres velocidades para obtener velocidades del disco óptimas y una larga duración de la herramienta de diamante. El sistema de elevación/descenso, así como el ajuste sencillo

y sin escalonamiento de la profundidad de corte, funcionan de forma hidráulica. La cortadora de juntas más estrecha y potente de esta categoría de potencia.



# Sistema y accesorios

## Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	430 mm
Ø máx. de disco de corte	1 000 mm
Revoluciones del disco de corte	2 700/1 800/1 200 rpm
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm
Ø del arrastre	11,5 mm
Ø del círculo primitivo	57,4 mm

## Accionamiento

Accionamiento / motor	Diesel
Tipo	Deutz
Potencia	36,5 kW / 49 CV
Combustible	Diesel
Depósito de combustible	34,2 l
Refrigeración del motor	Refrigeración por aire
Desplazamiento	Hidrostático
Accionamiento del disco de corte	Mediante correa en V
Velocidad de desplazamiento	0-61 m/min

## Dimensiones y peso

Ajuste de profundidad de corte electrohidráulico
Indicación de profundidad de corte
Refrigeración de herramienta mediante horquilla salida agua
Función de corte a la izquierda y a la derecha
Transmisión de tres velocidades con giro en vacío

## Dimensions et Poids

Longitud	1 450 mm
Ancho	980 mm
Alto	1 250 mm
Peso	775 kg

## Sistema y accesorios

Cortadora de juntas FSD1049	
10986900	Cortadora de juntas FSD1049 3 velocidades (1 000 mm, protector de disco)

## Accesorios

10991715	Protector del disco 350 mm
10989833	Protector del disco 500 mm
10985254	Protector del disco 650 mm
10989836	Protector del disco 750 mm
10989838	Protector del disco 900 mm

Filtro de partículas diésel y kit de multiplicación bajo pedido