

CORTADORA DE JUNTAS FSD930★★

Profundidad de corte hasta 350 mm



Funcionamiento sencillo y controlado gracias a los paneles de control claros



Regulación de agua para una refrigeración de herramienta óptima e iluminación útil siempre al alcance



Alineación exacta de la máquina mediante indicador de corte

Gracias a la inteligente distribución de peso, la FSD930** presenta un excelente comportamiento de corte. El accionamiento de avance hidráu-

lico y el ajuste electrohidráulico de la profundidad de corte permiten un manejo cómodo y ergonómico.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	350 mm
Ø máx. de disco de corte	900 mm
Revoluciones del disco de corte	1400 1/min
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm
Ø del arrastre	11,5 mm
Ø del círculo primitivo	57,4 mm

Accionamiento

Accionamiento/motor	Diésel
Tipo	Deutz
Potencia	22 kW / 30 PS
Combustible	Diésel
Depósito de combustible	22,8 l
Refrigeración del motor	Refrigeración por aire
Desplazamiento	Hidráulico
Accionamiento de disco de corte	Mediante correa trapezoidal
Velocidad de desplazamiento	0-61 m/min

Versión

Ajuste de profundidad de corte electrohidráulico
Indicación de profundidad de corte
Refrigeración de herramienta mediante horquilla salida agua
Función de corte a la izquierda y a la derecha
Función de corte a ras en rincones

Dimensiones y peso

Longitud	1170 mm
Ancho	820 mm
Alto	1250 mm
Peso	655 kg

Sistema y accesorios

Cortadora de juntas FSD930***	
10984042	Cortadora de juntas FSD930***

Accesorios

10984390	Kit para hormigón fresco con protección de disco de 450 mm y kit de multiplicación (2300 rpm)
----------	---

Filtro de partículas diésel y kit de multiplicación bajo pedido