

CORTADORA DE JUNTAS FSE1240★★

Profundidad de corte hasta 480 mm



Construcción bien meditada y apta para obras con componentes eléctricos protegidos



Posibilidad de control y supervisión continuos gracias a los indicadores de precisión



Manejo sencillo gracias a la disposición lógica de los paneles de control

Gracias a la inteligente distribución de peso, la FSE1240** presenta un excelente comportamiento de corte. El accionamiento de avance hidráulico y el ajuste electrohidráulico de la profundidad de corte garantizan un

manejo cómodo y ergonómico. Elevada flexibilidad gracias a la función de corte a la izquierda y a la derecha, así como a la función de corte a ras en rincones.

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Disco de corte	
Profundidad de corte máx.	480 mm
Ø máx. de disco de corte	1200 mm
Revoluciones del disco de corte	1075 rpm
Ø del eje de disco de corte	25,4 mm
Ø del arrastre	11,5 mm
Ø del círculo primitivo	57,4 mm

Accionamiento

Accionamiento/motor	Eléctrico
Potencia	30 kW
Tensión/frecuencia	400 V / 50 Hz
Refrigeración del motor	Refrigeración por aire
Desplazamiento	Hidráulico
Accionamiento de disco de corte	Mediante correa trapezoidal
Velocidad de desplazamiento	0-61 m/min

Versión

Ajuste de profundidad de corte electrohidráulico
Indicación de profundidad de corte
Refrigeración de herramienta mediante horquilla salida agua
Función de corte a la izquierda y a la derecha
Función de corte a ras en rincones

Dimensiones y peso

Longitud	1700 mm
Ancho	870 mm
Alto	1160 mm
Peso	840 kg

Sistema y accesorios

Cortadora de juntas FSE1240**	
10984045	Cortadora de juntas FSE1240S

Filtro de partículas diésel y kit de multiplicación bajo pedido